

INDEPENDENCE 200

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe.

Wahlweise lieferbar als Deckenaufbaumontage oder durch Anpassung des Oberteils als Wandmontage bzw. mit einer annähernd deckenbündigen Abdeckplatte als Deckeneinbaumontage.

Die mit einem Piktogramm-Set gelieferte 15mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.





Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Erkennungsweite | 23 m |
| Anschlussklemmen | 3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung |
| Gehäuse/Farbe | Edelstahl V4A / Edelstahl gebürstet |
| Montageart | Wand-, Decken- und Deckeneinbaumontage |
| Abmessungen (BxHxT) | |
| Deckenaufbau | 255 x 209 x 56 mm |
| Wandmontage | 255 x 161 x 68 mm |
| Deckeneinbau | 325 x 239 x 74 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | I |

| Leuchtmittel | ■ Systemleuchten für Zentralversorgung | ■ Einzelbatterie-leuchten |
|--|--|---------------------------|
| | 2W LED-Leiste | 2W LED-Leiste |
| Lichtstrom (Netz) | 260lm | 260lm |
| Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz | - | 15% - 50% / 100% |
| Netzanschlussleistung | 5,5VA | 5,5VA |
| Batterie-Stromaufnahme | 14mA | - |
| Nennbetriebsdauer | | |
| Batteriebetrieb | - | 1h/3h/8h |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% | 230V 50/60Hz |
| NiMH-Akku | - | 4,8V 0,8Ah |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | - |
| Bereitschaftsschaltung | - | -0°C bis +35°C |
| Dauerschaltung | - | -5°C bis +30°C |
| optional: | | |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | MSÜ3, SET009, SET010, DALI | - |
| Selbstüberwachung | - | SELF CHECK |
| Busüberwachung | - | SAFELOG |

Zubehör

Piktogramm-Set*

| | |
|---|-------------------------|
|  | Fluchtweg-Piktogramm FR |
|  | Fluchtweg-Piktogramm FL |
|  | Fluchtweg-Piktogramm FU |
|  | Blindscheibe |

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

