

## KBOX 200

Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat für Universalmontage.

Einfache, werkzeuglose Montage durch Klick-System.

Die Leuchte kann zur einseitigen Wandmontage, zur zweiseitigen Deckenmontage oder zur Auslegermontage eingesetzt werden. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Die Leuchte ist mit einer 1 Watt LED-Leiste ausgestattet.







### Technische Daten


Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß
Montageart	Universalmontage mit Ausleger
Abmessungen (B x H x T)	
Decke	250 x 156 x 80 mm
Wand	250 x 135 x 82 mm
Ausleger	271 x 135 x 80 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterieleuchten
	1W LED-Leiste	1W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	130lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	4,5VA	4,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

### Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Ballwurfschutzkorb	 Fluchtweg-Piktogramm FR
Seilmontageset	 Fluchtweg-Piktogramm FL
Pendel	 Fluchtweg-Piktogramm FU
	 Blindscheibe

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.



Technische Änderungen vorbehalten/Technical changes reserved