

L-PLAST 300

Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für beidseitige Piktogrammbe-
stückung zur Wand- oder Deckenmontage.


Die Leuchte wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste geliefert.

Technische Daten

Erkennungsweite	32 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube opal)
Montageart	Wandmontage oder Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	372 x 203 x 94 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II



	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	1,5W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	190lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% -50% / 100%
Netzanschlussleistung	5VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010 DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG



Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Kettenmontage-Set	 Fluchtweg-Piktogramm FR
Ballwurfgeschutzkorb	 Fluchtweg-Piktogramm FL
Zentralpendel	 Fluchtweg-Piktogramm FU
Seilmontage-Set	

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.